

Nummer	K40109/03	Vervangt	K40109/02
Uitgegeven	2011-05-01	d.d.	2009-03-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 2



## Wapeningsconstructies, gehechtlaste netten. Cat. 3 BFL Bewehrung- und Fertigteilewerk Laar GmbH

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0503, "Gehechtlaste wapeningsnetten, wapeningsconstructies en buig- en vlechtwerk" d.d. 1-4-2007, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.


Kiwa verklaart, dat het gerechtvaardigde vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits zij zijn voorzien van het KOMO<sup>®</sup>-merk op de wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.

Bouke Meekma  
Directeur Kiwa Nederland B.V.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder  
BFL Bewehrung- und Fertigteilewerk Laar GmbH  
Vosmatenweg 6  
D-49824 LAAR  
Tel. +49 5947 911 201  
Fax +49 5947 911 030

Kiwa Nederland B.V.  
Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)



© is een collectief merk van Stichting Bouwkwiteit.

Beoordeeld is:  
kwaliteitssysteem  
product  
Periodieke controle



## Wapeningsconstructies, gehechtlaste netten. Cat. 3

### PRODUCTSPECIFICATIE

Technische specificaties van het product

Het buig- en vlechtwerk is verwerkt op een wijze die voldoet aan 9.5 van NEN 6720 en de wapeningsconstructies, buig- en vlechtwerk is samengesteld uit producten die voldoen aan 5.1.2 van NEN 6720.

Categorie 3:

Gehechtlaste wapeningsnetten verkregen door middel van weerstandspuntlassen.

Diameterverhouding  $\geq 0,32$ , minimale verhouding tussen de kendiameter van de dunne staaf ten opzichte van de dikkere staaf

Betreft het lassen vanaf kendiameter:  $\geq \varnothing_k 6$  mm te lassen op  $\leq \varnothing_k 16$  mm

### MERKEN

De producten worden gemerkt met het KOMO<sup>®</sup>-merk door middel van een label waarop de volgende gegevens duidelijk en onuitwisbaar zijn vermeld: (verplichte aanduidingen)

- het KOMO<sup>®</sup>-logo;
- het certificaatnummer;
- naam certificaathouder;
- categorie indeling(-en);
- merk van de wapeningsconstructie;
- naam (adres) productieplaats;
- bij categorie 3 ook het BRL nummer.

De uitvoering van dit merk kan als volgt zijn (zie figuur 1):



Figuur 1.

Bovendien dient elk gehechtlaste wapeningsnet (uit categorie 3) te zijn voorzien van een transportbestendig / onuitwisbaar identificatiemerk. De producent merkt een label.

### WENKEN VOOR DE GEBRUIKER

De producten zijn bestemd voor toepassing in betonconstructies. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht: - raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport NEN 6722 "voorschriften Beton.Uitvoering, VBU".

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- BFL Bewehrung- und Fertigteilewerk Laar GmbH en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\*

NEN 6720 – Voorschriften Beton; TGB 1990; Constructieve eisen en rekenmethoden (VBC 1995)

NEN 6722 – Voorschriften Beton - Uitvoering

\* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 0503